

# 現代音響

國際中文版

## VISUAL & AUDIO EQUIPMENTS

# 2

2017

RMB 38.00  
HKD 50.00

Tannoy

經典傳承 歷久彌新

漫談英國Decca的歷史與獨特的錄音技術

*Sonus faber*

意大利勢霸

—Homage collection—

名琴技藝 品味提琴

IL CREMONESE

克雷蒙納  
三百周年紀念型號



丹麥貴豐發布了最新一代 Diablo 300 合并放大器。

放大電路為雙單聲道超寬頻零負反饋電路，全平衡放大，每邊聲道分別提供 300 W (8 Ω 負載)，600 W (4 Ω 負載) 及 950 W (2 Ω 負載) 持續輸出功率。音量電路為由微電腦進行開關切換的 43 段級進式音控系統，主要由低電感封密式鍍金接點繼電器及金屬膜電阻器所構成。電路配置于 105 μm 高純度銅箔的軍用級全密封雙層及 4 層印刷電路板，進一步縮短訊號行程。

供電環節配備左右聲道獨立抽頭的特制環型變壓器，其芯片和線圈繞組經過特殊真空處理，進一步消除不必要的諧震干擾。濾波電容總量 120,000 μF，能量儲備強大。

背部端口選用直接跟綫路板相連的 Neutrik XLR 及加入聚四氟乙烯作為絕緣素材的 RCA 端子，無需額外使用接綫及焊錫。

功能方面，專為 AV 影音系統而設置了固定輸出 AV 直通介面，輕觸式操控背光前面板，配置可作多段不同光度調節的真空管熒光顯示屏幕。可加配 PS II MM/MC 唱放

# 丹麥貴豐

## Gryphon Audio Diablo 300

### 合并放大器 橫掃千軍

### 實力傲視同群

默言

模組及 Diablo 300 D/A 專用解碼模組。採合高速、開揚和通透特性的斬新分立式純甲類單端輸入緩衝級，各組輸入電平可作微調，防止輸出音壓出現大幅偏差。分流式穩壓系統，全面抑制噪音。操作軟件可進行升級。不會對音效構成任何影響的完善保護系統，為器材及用家自身安全提升周全保障。

#### 規格：

- 輸出功率：2 × 300 W (8 Ω 負載)，2 × 600 W (4 Ω 負載)
- 峰值輸出：2 × 950 W (2 Ω 負載)
- 強放級預設偏流：甲乙類
- 信噪比 (A計權)：低於 -88 dB
- 失真率 (THD+N)：低於 1%，(300 W)
- 輸入靈敏度：0.617 V
- 增益：38 dB
- 頻率響應 (-3 dB)：0.1 ~ 350 kHz
- 輸入阻抗 (平衡，20 ~ 20 kHz)：40 k Ω
- 輸入阻抗 (RCA，20 ~ 20 kHz)：20 k Ω
- 輸出阻抗 (20 ~ 20 kHz)：低於 0.019 Ω
- 模擬輸入：RCA × 3，XLR × 2
- 模擬輸出：RCA Tape Out，Sub Out
- 體積 (H × W × D)：230 × 480 × 460 mm
- 重量：38.1 kg

