

影音极品 SUPERAM Vol. 343

2022.03



NORDOST



Odin Gold 金奥丁
喇叭线

定价：¥8800.00

ISSN 1022-7311

9 477 1022 79 1009

金光灿灿的众神之王 Nordost Odin Gold 线材系列

- 中国内地及港澳地区总代理：威达公司
- 电话：(852) 2418 2668

奥丁 (Odin) 是北欧神话中的诸神之王，掌管王权、智慧、预言、魔法、战争等。传说中的Odin形象高大，身披金甲手执神圣的长枪威武霸气，不同版本的Odin，其形象刻画也往往离不开金光闪闪、庄严霸气。有此背景，一些以“Odin”命名的产品通常也绝非凡品，甚至以标杆级定位示人。而贵为Hi-End音响线材界的顶级标杆，美国Nordost（音乐丝带）的出品无一不是非同凡响，长期以

来，Nordost为音响爱好者带来许多高性能的线材产品，它们的出品，也成为很多音响爱好者的终极追求。作为行业先驱，Nordost目前旗舰级Supreme Reference产品系列Odin Gold已是音频线材领域的标杆产品。Odin Gold采用了极具创新性的专有技术、高品质的材料以及革命性的设计，其音频性能和品质均无可匹敌。

— 全新金奥丁，满足发烧友的所有渴望

为了达至完美，改变必须从基本出发，这就是美国Nordost（音乐丝带）Odin Gold（金奥丁）的诞生哲学。Odin Gold糅合当今最新及最先进造线技术，不但承袭了同门Odin 2（奥丁2）系列的革命性技术，还破天荒引入一种人所渴求的梦幻元素，令导体的稳定性、导电性和耐受性出现前所未有的增长。如为家庭音响选用Odin Gold线材，会让用

家的音频播放变得栩栩如生，令人有种身临其境的感觉，而并非是从音响中听到如此美妙声音。作为新一代参考级旗舰线材，Odin Gold (金奥丁) 最为破格之处，在于能为整套系统实时注入维妙维肖的实在感，彰显前所未有的活生感，属于成就非凡的新一代参考级旗舰线材。它的介入，难免会让您费解现有系统听起来为何较过往更突出，它满足了发烧友的所有渴望。



黄金不但拥有耀眼闪烁，令人穷毕生精力追求的恒久魅力，亦是一种极为稳定，拥有极高导电效能和超低内阻特性的贵价金属，既能提升各类接驳端子的传导性能，还非常适合制作线材导体。当动用特殊技术将黄金覆盖8N (99.999999%) 高纯度单支纯铜导体时，既能阻止导体氧化，缔造恒定又可靠的讯号传送路径，还同时达到其他金属



NORDOST

Dual Mono-Filament
双/单丝带螺旋避震

Mechanically Tuned Lengths
机械调谐长度

Total Signal Control
全面讯号控制

HOLO:PLUG® 接驳端子



快来扫

—— 匠金独运，恰到好处 ——

素材无法实现的高精度水平，意味着音频讯号将会实现更快速及更准确的传送。与此同时，动用黄金覆盖的纯铜导体所引发的自然共振特性，将会对音响构成正面影响，当聆听时，精巧细致的真实感将会出现明显提升。

这就是每一条Nordost Odin Gold线材金光灿灿的外观之下的导体应用，从里到外泛着尊贵的黄金光芒。

— Dual Mono-Filament (双/单丝带螺旋避震) —

Dual Mono-Filament (双/单丝带螺旋避震) 是Nordost (音乐丝带) 其中一项引以为傲的革命性造线技术，能将Odin Gold (金奥丁) 得来不易的8N (99.999999%) 高纯度单支纯铜镀金导体，与FEP绝缘外套分隔的专利工艺。导体将会被两条预先经过绞合处理的丝线均匀地围绕着，令每条导体都被空气电介质所包围。

这个独特的制作过程，驱使讯号的传送速度有着显著提升，亦有助加强机械阻尼特性，令Odin Gold (金奥丁) 缔造出与众不同的完美音效。

— Mechanically Tuned Lengths (机械调谐长度) —

透过精密仪器分析导体的自然共振特性，Nordost (音乐丝带) 成功创制出一个专有公式，以便根据每款Odin Gold (金奥丁) 系列线材的几何铺排形状和用

途，确定其最佳长度，防止导体完成切割后出现时间差距，令音效表现达至统一水平。

— Total Signal Control (全面讯号控制) —

在音响范畴内，射频噪声和电磁波正是令讯号出现劣化的最大元凶。透过Nordost独步天下的全面讯号控制技术，每条Odin Gold线材导体将会被多层镀金带状屏蔽网，透过复杂且均匀的独特手法包裹。配合专利HOLO:PLUG®接驳端子双管齐下，能提供100%总屏蔽覆盖率，确保微弱细节、每件乐器的应有定位及声音，得以完整地传送。



— HOLO:PLUG® 接驳端子 —

Nordost专利轻质量镀金HOLO:PLUG®接驳端子的出现，就是要全面配合不同类型线材的内部几何铺排形状，令每一条导体皆可享受无缝衔接效果。HOLO:PLUG®属于电气和机械调谐的完美结合，同

时也是Nordost成立至今最先进，确保每件产品均可缔造出预期音效的超凡设计，为乐章赋予栩栩如生、触手可及的3D结像。HOLO:PLUG®所使用的导电部件，组装前都会预先经过仔细镀金加工，为导体和器材之间创建最佳接口。

全系列Odin Gold线材

全新Nordost Odin Gold系列线材包括电源线、讯号线、喇叭线、喇叭跳线、唱盘线多款线材，以下将对各款线材进行简述。与此同时，在制造过程中，将绝缘层挤压套裹到导线上时，可能会有空气残留其中。加上新线材中常见的高电荷现象，可能会导致声音脆亮。为解决这一问题，让Odin Gold线材发挥最佳性能，厂方建议对线材进行一定时间的煲线很有必要。据介绍，用家进行至少进行

150小时的煲线，才能够让新线材充分发挥其音质优势。但是，对Odin Gold线材进行煲线的最好方式是将其带到当地Nordost经销商处进行一次VIDAR 2处理。VIDAR 2开始推动电流经过线材后，线材中的残留空气便会消散，金属导线中的微量杂质也会开始像二极管那样，能够更好处理沿某一个方向流动的电流。VIDAR 2利用超宽频信号以及超低频和超高频动态范围，对导线形成一定压力，中和电荷，改善音频信号通过金属导体的方式，并使用超声波对导体表面进行调理。对导线和绝缘材料进行的变动会进一步优化您音频线材的性能，让其充分发挥潜力。



— Odin Gold电源线 —

- 绝缘材质：高纯度1.003级别挤压FEP
- 结构：机械调谐间距/长度，双/单丝带螺旋避震，全面讯号控制
- 导体数目：7条14号规格
- 导体质量：8N (99.999999%) 单晶OFC纯铜镀金
- 直流内阻：每1,000尺1.33Ω
- 屏蔽覆盖面积：100%个别屏蔽，镀金，全面覆盖
- 线材功率等级：20A
- 传送速度：88%光速水平
- 接驳端子：HOLO:PLUG®镀金美式 (Nema)，



欧式 (Schuko) , 澳洲,
英式配HOLO:PLUG® IEC-C15,
IEC-C19母插



Odin Gold讯号线

- 绝缘材质：
高纯度1.003级别挤压FEP
- 结构：机械调谐间距/长度，
双/单丝带螺旋避震，全面讯号控制
- 导体数目：10条23号规格
- 导体质量：8N (99.999999%)
单晶OFC纯铜镀金
- 电容值：每尺18.5pF
- 电感值：每尺0.05μH
- 屏蔽覆盖面积：100%个别屏蔽，
镀金，全面覆盖
- 传送速度：90%光速水平
- 接驳端子：HOLO:PLUG®镀金RCA，
HOLO:PLUG®镀金XLR



Odin Gold喇叭线

- 绝缘素材：高纯度1.003级别挤压FEP
- 结构：机械调谐间距/长度，
双/单丝带螺旋避震
- 导体数目：20条28号规格，
8条14号规格（接驳端子衔接位置）
- 导体质量：8N (99.999999%)
单晶OFC纯铜镀金
- 电容值：每尺8pF ● 电感值：每尺0.125μH
- 传送速度：98%光速水平
- 接驳端子：Odin Gold专用HOLO:PLUG®
镀金Y型或轻质量Z-plug香蕉型

Odin Gold喇叭跳线

- 绝缘素材：高纯度1.003级别挤压FEP
- 结构：机械调谐间距/长度，
双/单丝带螺旋避震
- 导体数目：14条20号规格
- 导体质量：8N (99.999999%)
单晶OFC纯铜镀金
- 电容值：每尺8pF
- 电感值：每尺0.125μH
- 传送速度：98%光速水平
- 接驳端子：Odin Gold专用HOLO:PLUG®
镀金Y型或轻质量Z-plug香蕉型

Odin Gold唱盘线 (强化版)

- 绝缘素材：高纯度1.003级别挤压FEP
- 结构：机械调谐间距/长度，双/单丝带螺旋避震，全面讯号控制
- 导体数目：4条23号规格
- 正/负极导体质量：8N (99.999999%) 单晶OFC纯铜镀金
- 地线及可脱离辅助屏蔽地线质量：
23号单晶OFC纯铜镀金（双/单丝带螺旋避震）
- 电容值：每尺9.75pF (RCA)，每尺23.5pF (XLR)
- 电感值：每尺0.11μH (RCA)，每尺0.0611μH (XLR)
- 屏蔽覆盖面积：100%个别屏蔽，镀金，全面覆盖
- 传送速度：90%光速水平
- 接驳端子：HOLO:PLUG®镀金垂直
或90度5针DIN配RCA或XLR插头。影音设备