

ORIGINAL MASTER RECORDING™

Mofi

ELECTRONICS

美國 魔法



美國製造

Mofi

ELECTRONICS

美國 魔法

美國 MoFi Electronics 的母公司，正是發燒音樂軟件先驅 Mobile Fidelity Sound Lab，早於 1977 年由一群音響迷所創業，憑藉獨門製版技術，不斷提升音樂工業的參考基準。務求讓更多發燒樂迷的耳朵和心靈，得以感受高質量黑膠唱片所締造的逼真自然聲音再生，決定以 MoFi Electronics 之名義，注資研發帶動式黑膠唱盤、優質動磁唱頭、全平衡唱放及相關周邊產品。有份參與產品設計的幕後團隊包括英國殿堂級擴音機設計達人 Tim de Paravicini，還有發燒唱盤品牌 Spiral Groove 始創人 Allen Perkins 等等，標誌著 MoFi Electronics 出品必屬靚聲之列，其合理價錢勢必令發燒同好難以抗拒。



Analogue Turntables

黑膠唱盤



StudioDeck™

帶動黑膠唱盤

StudioDeck™ 黑膠唱盤採用帶動式設計，底部裝有美國架王 HRS™ 度身訂製 Little Feet 避震腳，倒置式軸承包含不銹鋼製主軸，黃銅軸套和特製聚四氟乙烯 Teflon 墊片，轉盤以高質量聚甲醛 Delrin® 素材車製而成，至於低齒槽效應的交流同步馬達，亦加入特殊阻尼素材，防止諧震漫延。匹配唱臂可自行調校 VTA (垂直循跡角)，Azimuth (水平循跡角)，超距 (Overhang)，唱重及偏壓，極具彈性。輸出端子為鍍金 RCA 製品，IEC 市電輸入座設於機背，用家可依據個人喜好替換電源線。隨機免費送贈深灰色防塵塑膠罩，提供更周全保護。

StudioDeck™ 黑膠唱盤規格：

動力馬達：交流同步，每分鐘 300 轉	超距：19mm
播放速度：33, 45 RPM	抵消角度：22.8° (+/- 2° 可調校)
轉盤：淨重 1.76 kg，聚甲醛 Delrin®	有效質量：35g (+/- 0.5g)
抖擺率：0.017 - 0.025%	匹配唱頭重量：5 - 10g
訊噪比：72 dB	體積 (H x W x D)：137 x 500 x 362 mm
匹配唱臂：10 吋直鋁臂管，軸承設計	重量：8.7 kg



UltraDeck™

帶動黑膠唱盤

同樣出自美國 Hi-end 唱盤品牌 Spiral Groove 設計師 Allen Perkins 先生手筆的 UltraDeck™ 帶動黑膠唱盤，底座分別由高密度 MDF，阻尼物料和鋁合金所構成，聚甲醛 Delrin® 轉盤的厚度增加至 1.3 吋，而倒置式軸承亦換上經過強化加工的不銹鋼主軸及造價可觀的藍寶石墊片，令阻力得以進一步下降，全面提高運動慣性。隨 UltraDeck™ 而來，合共使用 5 組高精度軸承的匹配唱臂，容許用家按照不同唱頭的安裝需要，自行調校 VTA (垂直循跡角)，Azimuth (水平循跡角)，超距 (Overhang)，唱重及偏壓，內部訊號線亦升格為 Cardas 發燒製品。

UltraDeck™ 黑膠唱盤規格：

動力馬達：交流同步，每分鐘 300 轉	超距：19mm
播放速度：33, 45 RPM	抵消角度：22.8° (+/- 2° 可調校)
轉盤：淨重 3 kg，聚甲醛 Delrin®	有效質量：35g (+/- 0.5g)
抖擺率：0.017 - 0.025%	匹配唱頭重量：5 - 10g
訊噪比：74 dB	體積 (H x W x D)：152 x 500 x 362 mm
匹配唱臂：10 吋直鋁臂管，軸承設計	重量：10.5 kg

Cartridges
唱頭



StudioTracker

動磁唱頭

StudioTracker 動磁唱頭的開發概念，本是源自 Mobile Fidelity Sound Lab 總社內一台母盤刻錄機，與唱片坑紋保持平衡的 V-Twin 高能量雙磁體結構，搭載 0.3 x 0.7 mil 規格橢圓形鑽石唱針和鋁合金針桿。自家設計的高剛性外殼，借助鑄模方式以聚合物生產。

StudioTracker 規格：

頻率響應：20 Hz ~ 20 kHz
唱重：1.8 ~ 2.2 g
唱針：Elliptical 橢圓形
建議匹配負載阻抗：47 kΩ

電容值：100 pF
輸出電壓：3.5 mV
重量：6.4 g
外殼顏色：淺灰



UltraTracker

動磁唱頭

配備 0.3 x 0.7 mil 規格橢圓形裸鑽唱針和鋁合金針桿的 UltraTracker 動磁唱頭，內藏 V-Twin 高能量雙磁體結構，經過陽極處理，動用鐳射激光刻上 MoFi 商標的外殼，嚴選原件 6061 航天級鋁磚挖空製造，有助抑制諧震。

UltraTracker 規格：

頻率響應：20 Hz ~ 25 kHz
唱重：1.8 ~ 2.2 g
唱針：Nude Elliptical 橢圓形裸鑽
建議匹配負載阻抗：47 kΩ

電容值：100 pF
輸出電壓：3.5 mV
重量：9.7 g
外殼顏色：銀



MasterTracker

動磁唱頭

MasterTracker 動磁唱頭的深灰色外殼，同樣選用原件 6061 航天級鋁磚挖空製造，配備最輕巧 V-Twin 高能量雙磁體結構，以單結晶無氧銅導體 PCCO 繞製的音圈與及仿似母盤刻錄機刀頭造型，能深入唱片坑紋捕捉一切細節弱音的 0.12 mil 規格微線性鑽石唱針。

MasterTracker 規格：

頻率響應：20 Hz ~ 25 kHz
唱重：1.8 ~ 2.2 g
唱針：Micro-Line 微線鑽石
建議匹配負載阻抗：47 kΩ

電容值：100 pF
輸出電壓：3 mV
重量：9.7 g
外殼顏色：深灰

Phono Preamp

唱放

StudioPhono

MM / MC 唱放

分體式供電規劃，外殼以鋁合金鑄造而成的 StudioPhono 唱放，設有 6 種負載阻抗及 3 種增益可供調校，並提供單聲道 Mono 及超低頻過濾 Sub-sonic 切換，適合不同輸出電壓的動磁 MM，動鐵 MI 及動圈 MC 唱頭使用。



增益：40dB - 66dB 可調校
總諧波失真：低於 0.01 % (MM) / 低於 0.012 % (MC)
MM 負載阻抗：47 kΩ
MC 負載阻抗：75, 100, 500, 1k, 10k, 47 kΩ

UltraPhono

唱放連純A類耳擴

備有不同負載數值和增益調校，可作立體聲 / 單聲道工作模式切換的 UltraPhono 唱放，負責高保真放大線路和純 A 類高保真耳擴線路設計者，正是鼎鼎大名英國 EAR Yoshino 始創人 Tim de Parvincini，對於發燒友而言可謂靚聲有保證。



增益：40dB - 66dB 可調校
總諧波失真：低於 0.006 % (MM) / 低於 0.005 % (MC)
MM 負載阻抗：47 kΩ
MC 負載阻抗：75, 100, 500, 1k, 10k, 47 kΩ
耳擴輸出：最高 8V RMS
音控：31 級，每級 2 dB，62dB 範圍

Super Flyweight

唱片鎮

Super Heavyweight

重量級唱片鎮

Super Flyweight 及專門針對 15 磅或以上轉盤而設的 Super Heavyweight 唱片鎮，全數出自美國架王 HRS™ 手筆，扇形幾何造型，有效抑制軟件播放時所出現的起伏不平。作為容納主軸的中心位置，注入特殊聚合物作為耦合素材，有助吸納不必要諧震，可配合其它黑膠唱盤使用。



Little Feet

避震腳

Big Feet

重量級避震腳

HRS™ 特別為 MoFi 黑膠唱盤設計，一套四件，配備專利遼闊噪音抑制技術。Big Feet 避震腳主要針對淨重 25 磅以上的重型器材及揚聲器，有助改善整體表現。



Turntable Accessories

黑膠唱盤輔件

Accessories

保養及輔件產品



A One Record Cleaning Solution 16 Oz
適用於手洗黑膠之清潔液

B Pure Record Rinse 32 Oz
三重蒸餾超純水，適用於清潔黑膠最後步驟

C Plus Enzyme Cleaner 32 Oz
洗碟機可用強力唱片清潔液

F Super Record Wash 32 Oz
洗碟機可用唱片清潔液

G Super Deep Cleaner 16 Oz
洗碟機可用深層去漬唱片潔液

D Geodisc Cartridge Alignment Tool
唱頭調校工具

H Record Cleaning Brush
乾濕兩用唱片擦

I LP-9 Stylus Cleaner 0.5 Oz
唱針清潔液

J Original Master Record Sleeves pack of 50
防靜電唱片內套 (50 個裝)

E Ultradisc™ 24 KT Gold CD-R 74 min/650 mb
高音質燒錄光碟

K Shine-Ola CD Cleaner 2 Oz
光碟清潔液

L Sonic Connect 2-Part Contact Cleaner
接點清潔劑



中國 (包括港、澳地區) 總代理：

威達公司 RADAR AUDIO COMPANY

地址：香港葵涌禾塘咀街 31-39 號香港毛紡工業大廈 11 字樓 1104 室

電話：(852) 2418 2668 傳真：(852) 2418 2211

E-mail: contact@radaraudio.com

陳列室：

■ 香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 35 樓 3504-05 室 電話：(852) 2506 3131

■ 九龍尖沙咀彌敦道 63 號 ISQUARE 國際廣場 5 樓 505 室 電話：(852) 2317 7188

想獲得最新產品資訊及市場動向，請加入：



Facebook

f 威達公司 Radar Audio Company



官方網站

www.radaraudio.com



QQ

2694 343 968



WeChat id

radaraudiohk